

Jeudi 24 septembre

17:00



Dispositif E-Trans

Programme d'aide à l'acquisition de matériels électriques via le programme E-Trans porté par l'ADEME.

Bénéficiez jusqu'à 65 % de subvention sur les engins électriques comme nos systèmes de stockage d'énergie par batteries*

*L'objectif du dispositif E-Trans est la décarbonation des chantiers
(zéro émission ou réduction très forte).*

Dépôt en ligne sur la plateforme Agir

**Sous réserve de validation finale par l'ADEME lors de l'instruction du dossier.*



BePack Small



Interface utilisateur
intuitive



Empilable
jusqu'à 2 unités



Contrôle à distance
par GSM/GPS



Données techniques	SX 5/10	SX 10/15	SX Plus 5/25	SX Plus 10/40
Puissance de sortie nominale (continue)	5 kVA	10 kVA	5 kVA	10 kVA
Puissance de sortie maximale (5s)	9 kW	18 kW	9 kW	20 kW
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phases	1	1	1	1
Capacité énergétique nominale	9.6 kWh	14.4 kWh	24 kWh	38.4 kWh
Température de fonctionnement (min. / max.)	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
Type de batterie	Li-ion LFP	Li-ion LFP	Li-ion LFP	Li-ion LFP
Tension nominale de la batterie	48 VDC	48 VDC	48 VDC	48 VDC
Profondeur de décharge (DoD)	90%	90%	90%	90%
Durée de vie de la batterie	6000 cycles	6000 cycles	6000 cycles	6000 cycles
Longueur x Largeur x Hauteur	995 x 595 x 989 mm	995 x 595 x 989 mm	1077 x 1105 x 1130 mm	1077 x 1105 x 1130 mm
Poids	272 kg	330 kg	535 kg	670 kg

contact@pignolet-materiel.com



www.pignolet-materiel.fr

3 agences en Lorraine • Ludres 03 83 15 67 67 • Ennery 03 87 58 77 27 • Chavelot 03 56 54 02 84

BePack Midi



Interface de commande et d'utilisation à la pointe de la technologie avec écran 4,3 pouces



Empilable jusqu'à 2 unités



Contrôle à distance par GSM/GPS



Données techniques	MX 15/40	MX 30/60
Puissance de sortie nominale (continue)	15 kVA	30 kVA
Puissance de sortie maximale (5s)	30 kW	60 kW
Tension	400/230 V	400/230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Phases	3	3
Capacité énergétique nominale	38.4 kWh	57.6 kWh
Température de fonctionnement (min. / max.)	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
Type de batterie	Li-ion LFP	Li-ion LFP
Tension nominale de la batterie	48 VDC	48 VDC
Profondeur de décharge (DoD)	90%	90%
Durée de vie de la batterie	6000 cycles	6000 cycles
Longueur x Largeur x Hauteur	1105 x 1069 x 1737 mm	1105 x 1069 x 1737 mm
Poids	880 kg	1090 kg

contact@pignolet-materiel.com



www.pignolet-materiel.fr

3 agences en Lorraine • Ludres 03 83 15 67 67 • Ennery 03 87 58 77 27 • Chavelot 03 56 54 02 84

BePack Large



Interface de commande et d'utilisation à la pointe de la technologie avec écran 4,3 pouces



Utilisation et entretien faciles



Contrôle à distance par GSM/GPS



Données techniques	LX 45/80	LX 45/100	LX 60/100	LX Plus 90/150
Puissance de sortie nominale (continue)	45 kVA	45 kVA	60 kVA	90 kVA
Puissance de sortie maximale (5s)	75 kW	75 kW	120 kW	150 kW
Tension	400/230 V	400/230 V	400/230 V	400/230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phases	3	3	3	3
Capacité énergétique nominale	76.8 kWh	96 kWh	96 kWh	144 kWh
Température de fonctionnement (min. / max.)	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
Type de batterie	Li-ion LFP	Li-ion LFP	Li-ion LFP	Li-ion LFP
Tension nominale de la batterie	48 VDC	48 VDC	48 VDC	48 VDC
Profondeur de décharge (DoD)	90%	90%	90%	90%
Durée de vie de la batterie	6000 cycles	6000 cycles	6000 cycles	6000 cycles
Longueur x Largeur x Hauteur	2240 x 1160 x 2118 mm	2240 x 1160 x 2118 mm	2240 x 1160 x 2118 mm	2740 x 1160 x 2118 mm
Poids	2000 kg	2160 kg	2250 kg	3000 kg

contact@pignolet-materiel.com



www.pignolet-materiel.fr

3 agences en Lorraine • Ludres 03 83 15 67 67 • Ennery 03 87 58 77 27 • Chavelot 03 56 54 02 84

CONTACTEZ-NOUS

LUDRES

03 83 15 67 67

ENNERY

03 87 58 77 27

CHAVELOT

03 56 54 02 84

contact@pignolet-materiel.com

